

[별표 6] 연계교통체계 평가기준(제18조 관련)

1. 주경로 혼잡도

주경로 혼잡도 점수가 1.0인 경우를 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 5.0이상 정한다.

<주경로 혼잡도 평가 기준>

LOS	주경로 혼잡도 점수
A	5.0 이상
B	4.0 이상
C	3.0 이상
D	2.0 이상
E	1.0 이상
F	1.0 미만

2. 교차로 구간의 혼잡도

제어지체가 100초인 경우를 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 15초 이하로 정한다.

<교차로 혼잡도 평가 기준>

LOS	차량당 제어지체
A	15초 이하
B	30초 이하
C	50초 이하
D	70초 이하
E	100초 이하
F	100초 초과

3. 주차수급율

주차수급율 0.6을 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 1.0이상으로 정한다.

<주차수급율 평가 기준>

LOS	주차수급율
A	1.0 이상
B	0.9 이상
C	0.8 이상
D	0.7 이상
E	0.6 이상
F	0.6 미만

4. 대중교통 통행시간

대중교통통행시간 대비 승용차 통행시간 비율 1.6을 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 1.0 이하로 정한다.

<대중교통 통행시간 평가기준>

LOS	통행시간의 비
A	1.0 이하
B	1.15 이하
C	1.3 이하
D	1.45 이하
E	1.6 이하
F	1.6 초과

5. 교통수단간 시간 연계성

30분 이내를 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 5분 이하로 정한다.

<시간적 연계성 평가 기준>

LOS	연계시간
A	5분 이하
B	10분 이하
C	15분 이하
D	20분 이하
E	30분 이하
F	30분 초과

6. 환승거리

평면환산 거리를 기준으로 240m이상 ~ 300m 미만의 경우를 LOS E의 최저 수준으로 하며, LOS A는 60m 미만(환승시간으로는 1분 이하)으로 정한다.

<환승거리 평가 기준>

LOS	환승시간	평면 환산거리
A	1분 이하	60m 미만
B	2분 이하	60m이상 ~ 120m미만
C	3분 이하	120m이상 ~ 180m미만
D	4분 이하	180m이상 ~ 240m미만
E	5분 이하	240m이상 ~ 300m미만
F	5분 초과	300m 이상

* 도보속도는 1.0m/sec로 가정

7. 환승이동 혼잡도

- (1) 계단의 혼잡도 : 계단에서 성인이 다리를 들어 올리고 팔을 흔드는 동작을 위해 필요한 최소한의 면적인 0.47m^2 를 LOS E의 최저 수준으로 하며, LOS A는 자유롭게 손을 흔들며 갈 수 있는 점유면적인 1.66m^2 을 최저수준으로 정한다.

<계단의 혼잡도 평가 기준>

LOS	보행교통류율 (인/분/m)	점유면적 (m^2 /인)	보행상태
A	18.66 이하	1.66 이상	보행속도의 자유선택 가능
B	25.57 이하	1.18 이상	정상속도 가능, 대항시 다소 혼란
C	33.63 이하	0.87 이상	타인추월 곤란, 속도제한
D	41.47 이하	0.61 이상	보행속도 제한, 대항시 교통 혼란
E	48.64 이하	0.47 이상	계단보행의 최저치
F	48.64 초과	0.47 미만	교통마비상태, 떠밀리는 상태

- (2) 보행통로의 혼잡도 : 보행통로에서 성인이 보행을 하기 위해 필요한 최소한의 면적인 0.67m^2 를 LOS E의 최저수준으로 하며, 보행속도를 자유롭게 선택할 수 있는 수준을 LOS A로 한다.

<보행통로의 혼잡도 평가기준>

LOS	보행교통류율 (인/분/m)	점유면적(m^2 /인)	보행상태
A	27.15 이하	2.84 이상	보행속도의 자유선택 가능
B	34.34 이하	2.21 이상	정상속도로 같은 방향 추월 가능
C	45.44 이하	1.61 이상	보행속도 추월의 자유도 제한
D	59.51 이하	1.05 이상	보행속도 제한
E	73.70 이하	0.67 이상	자신의 보통 보행속도 불가
F	73.70 초과	0.67 미만	떠밀리는 걸음, 정지 상태

- (3) 환승교통수단 혼잡도 : 차량 내에서 입석 승객이 서 있을 때 성인 1명이 차지하는 최소한의 면적인 0.23m^2 을 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 인접대기자 사이에 한사람이 더 들어갈 수 있는 수준으로 정한다. 전원 좌석에 착석 가능한 경우는 LOS가 A이다.

<환승교통수단의 혼잡도 평가기준(입석기준)>

LOS	점유면적(m^2 /인)	이격거리(m)	보행상태
A	1.18 이상	1.2 이상	자유흐름의 영역
B	0.78 이상	1.0 이상	타인이 무리없이 통과 가능
C	0.54 이상	0.8 이상	타인 통과시 불편을 끼침
D	0.34 이상	0.6 이상	타인과의 접촉없이 대기 가능
E	0.23 이상	0.6 미만	타인과의 접촉없이 대기 불가능
F	0.23 미만	꼭찬 상태	타인과 밀착, 심리적 불쾌상태

- (4) 대기공간 혼잡도 : 대기공간에서 성인 1명이 차지하는 최소한의 면적인

0.23m²을 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 인접대기자 사이에 한사람이 더 들어갈 수 있는 수준으로 정한다.

<대기공간의 혼잡도 평가기준>

LOS	점유면적(m ² /인)	이격거리(m)	보행상태
A	1.18 이상	1.2 이상	자유흐름의 영역
B	0.78 이상	1.0 이상	타인이無理없이 통과 가능
C	0.54 이상	0.8 이상	타인 통과시 불편을 끼침
D	0.34 이상	0.6 이상	타인과의 접촉없이 대기 가능
E	0.23 이상	0.6 미만	타인과의 접촉없이 대기 불가능
F	0.23 미만	빽빽한 상태	타인과 밀착, 심리적 불쾌상태

8. 안내체계

0.5 이상을 LOS E의 최저수준으로 하며, LOS A는 0.9 이상으로 정한다.

<안내체계의 평가기준>

LOS	통행시간의 비
A	0.9 이상
B	0.8 이상
C	0.7 이상
D	0.6 이상
E	0.5 이상
F	0.5 미만